

Impermeabilizantes Para Morteros



SF

COMPANIES

INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA
CONSTRUCCION Y ACABADOS

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 Colombia - USA- Canada

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com

 /sfcompanies

IMPERMEABILIZANTES Para Morteros

ACRYLHOUSE

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

ACRYLHOUSE

DESCRIPCIÓN:

Es una dispersión acuosa a base de resinas acrílicas, con su formulación ideal para mejorar la adherencia en revoques y mortero, también aumentar las resistencias mecánicas.

USOS:

- Para incluir en el agua de amasado de morteros y revoques.
- Incremento en las resistencias mecánicas tales como compresión, flexión, abrasión, e impacto de los morteros y concretos.
- Mejorar la adherencia de mortero o concreto nuevo a concreto viejo, mampostería, ladrillo u otros soportes.

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA - Canada

ACRYLHOUSE

CARACTERISTICAS:

- Proporciona mejor adherencia entre concretos y morteros.
- No tiene corrosivos.
- Reduce la permeabilidad gracias a su formulación con resinas acrílicas.
- Mejorar la compactación del mortero por ende tiene más resistencia a impactos.

APLICACIÓN:

- La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana y completamente libre de polvo, mugre, grasa o elementos extraños.
- El concreto sobre el que se va a aplicar los materiales debe estar húmedo y la aplicación no debe realizar sobre superficies con empozamientos de agua.

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

ACRYLHOUSE

Lechadas para brindar mejor adherencia.

- Mezcle ACRYLHOUSE con cemento hasta obtener consistencias delgadas y aplicar sobre las superficies previamente humedecidas.
- Si requiere aumentar adherencias mezcle los siguientes elementos (1) parte de ACRYLHOUSE y (1) parte de agua, formando así el líquido para amasar la mezcla.
- Posteriormente adicione (1) parte de cemento y (1) parte de arena, para así mezclar hasta completar la homogeneidad deseada.

Morteros de mejor adherencia.

- El ACRYLHOUSE puede ser diluido en agua o utilizarse puro de acuerdo a las condiciones deseadas.
- Mezclar una parte de cemento, 3 partes a 4 partes de arena y adicionar una parte de ACRYLHOUSE con 3 partes de agua y mezclar hasta obtener el mortero deseado.

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA - Canada

ACRYLHOUSE

ESPECIFICACIONES:

- Aspecto Liquido
- Color Verde lechoso
- Densidad (g/ml) 1.03 Kg/l \pm 0.2 Kg/l

MANIPULACION Y ALMACENAJE:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación.
- Evite el contacto con lo ojos y la piel.
- En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
- El producto puede almacenarse en un periodo de un año, conservándolo en su envase original bien cerrado y no deteriorado, y a temperaturas entre 5°C y 35°C.

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

Gadi Fogelman
Cel 3202162302
info@sfcompanies.com

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada



SF

COMPANIES

INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA

CONSTRUCCION Y ACABADOS

57 320 2162302
1 - 305 6003426

57 320 2162302

www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com

 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada