


Impermeabilizantes Acrilico



SF

COMPANIES

INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA
CONSTRUCCION Y ACABADOS

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302


 Colombia - USA- Canada

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com

 /sfcompanies

IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS

ELASTIHOUSE

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

ELASTIHOUSE

DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante acrílico a base de agua, con una alta capacidad de adherencia en diversas superficies, es una formulación química que evita la penetración de la humedad, resiste movimientos moderados debido a su elasticidad.

USOS:

Para la impermeabilización de:

- Terrazas.
- Cubiertas.
- Media cañas.
- Muros.
- Tejas.
- Superboard.
- Otras superficies.

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA - Canada

ELASTIHOUSE

APLICACIÓN:

- Inicialmente se debe hacer una inspección del área a intervenir, con el fin de corregir empozamientos, soporte desprendido, rebabas y huecos.
- El área para impermeabilizar debe estar totalmente seca y limpia, requisito que se debe cumplir obligatoriamente con el fin de evitar desprendimientos y burbujas a futuro.
- Remueva todo material suelto con las herramientas necesarias.
- En superficies porosas tales como terrazas o concreto, se aplica una base o imprimante con el producto diluido en agua al 50 % (Aplique la base en toda el área a intervenir y deje secar al menos 6 horas).

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

ELASTIHOUSE

CARACTERISTICAS:

- Al ser aplicado genera un revestimiento elástico, lo que le permite soportar leves movimientos sin sacrificar sus características impermeabilizantes.
- Es de muy fácil aplicación (rodillo o brocha).
- Sella y corrige las filtraciones en diversas superficies.
- Brinda recubrimiento a media cañas y bajantes.
- Alta adherencia.
- Permite ser armado con tela poliéster para tratar punto singulares o cubiertas donde sea necesario.

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA - Canada

ELASTIHOUSE

- Se debe aplicar dos manos del producto puro ELASTIHOUSE sobre la superficie después de la primera mano (tiempo de secado de cada mano 6 horas), tenga en cuenta el estado del clima con el fin de evitar el lavado del producto por agua lluvia en áreas a la intemperie.
- En las aristas o ángulos entre la losa y el muro, se recomienda aplicar tela poliéster con ELASTIHOUSE haciendo una media caña que suba 10 cm a manera de zócalo, para que proteja los puntos débiles, además brinda refuerzo a estos puntos críticos de la impermeabilización.
- Si la superficie a intervenir tiene fisuras, debe ser tratada con poliéster y ELASTIHOUSE de la siguiente manera: Se aplica pequeñas cantidades sobre la fisura en tramos cortos para que esta absorba y selle por saturación las dilataciones, hasta que genere el recubrimiento necesario para proteger los puntos afectados.

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

ELASTIHOUSE

- Se deben aplicar de 3 a 4 manos hasta que genere una película de 1 Kg a 1.5 Kg por metro cuadrado.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto	Líquido pastoso
Densidad (g/ml)	1.20 ± 0.3
Sólidos por peso(%)	60 ± 5 pH 8-9.5
Espesor mínimo de película	≥ 0.7 mm
Absorción capilar	<0.1 kg/m ² h0.5
Capas necesarias	2 a 3
Secado a 25°C y 50% HR	3 Horas
Temperatura mínima de aplicación	10°C
Elongación	Min100% al 130%
Resistencia rayos UV	SI

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com




 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

ELASTIHOUSE

OBSERVACIONES:

- La impermeabilización con ELASTIHOUSE pueden tener una alta durabilidad, si se cumple con las recomendaciones descritas.
- Se recomienda un mantenimiento periódico. El mantenimiento consiste en aplicar una capa adicional de producto, para hacer este mantenimiento se debe hacer una limpieza adecuada en la que se eliminan todas las sustancias que impidan la adherencia del producto.
- No aplicar sobre superficie mojadas, ni con lluvia o cuando se prevea esta antes del completo secado del revestimiento.
- No aplicar sobre superficies que hayan sido tratados con hidrofugantes a base de siliconas

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

ELASTIHOUSE

OBSERVACIONES:

- Si el sitio de instalación va a estar sometido a tránsito directo, bien sea liviano, medio o pesado, el ELASTIHOUSE debe ser protegido con un revestimiento como enchapes, morteros, cerámicas para su respectivo tráfico pesado.
- Se recomienda siempre la imprimación previa del soporte. Sobre todo, en superficies muy porosas, es indispensable la utilización de la imprimación penetrante.
- En caso de que se observen deterioros en alguna zona, esta debe ser reparada haciendo un corte en la zona afectada para eliminar la impermeabilización en mal estado, limpiar la zona y proceder a volver a aplicar.
- Las herramientas se lavan con agua mientras el producto está fresco.

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

ELASTIHOUSE

MANIPULACION Y ALMACENAJE:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Usar guates de caucho y gafas de seguridad para su manipulación.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de ingestión acudir inmediatamente al medico y mostrarle la etiqueta.
- El producto puede almacenarse por un periodo de un año, conservándolo en su envase original bien cerrado y no deteriorado, y a temperaturas entre 5°C y 35°C.

RENDIMIENTO:

Galón de 4 a 5 metros cuadrados (imprimación al 50% mas dos capas de ELASTIHOUSE sin diluir).

PRESENTACIONES:

- ¼ galón.
- Galón
- Cuñete (5 galones).

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

Gadi Fogelman
Cel 3202162302
info@sfcompanies.com

 57 320 2162302
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada



SF

COMPANIES

INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA

CONSTRUCCION Y ACABADOS

57 320 2162302
1 - 305 6003426

57 320 2162302

www.sfcompanies.com
info@sfcompanies.com

 /sfcompanies

 Colombia - USA - Canada